

手動薄管擴管器

擴管及擴喇叭口器

擴喇叭口能力：1/8~3/4" 37° & 45°；適用於銅、鋁、薄管和白鐵薄管等。

擴雙喇叭口能力：3/16~3/4" 45°；適用於銅、鋁、薄管等。

擴管能力：3/16~3/4"；適用於銅、鋁管等。

此工具設計為手握或裝置鉗台操作。使用每個尺寸鉗座組，確保穩固夾住和方便操作。提供螺絲鉗座組，是將鉗座用螺絲夾住管子到定位來進行管子成形的工作。螺絲固定可為手轉。當它前進或後退，方便做全程自由轉運。附有一個六角座和3/8"四角棘輪扳手驅動讓螺絲下壓，簡易操作。



目錄	型號	說明	重量
2000FS	2000-FS	本體和棘輪扳手各(1)，鉗座組 1/8~3/4"(9)。雙喇叭口頭3/16~3/4"(5)。擴喇叭口 37° & 45° (2)。擴管頭 3/16~3/4"(6) 工具盒(1)。	3.2kg

擴管、彎管器組合

能力：1/4~7/8"。此組合工具，能彎管、擴管、擴喇叭口及管端壓平等功能。

適用於軟銅、硬銅和鋁管等。

多用途。本機體，能彎管亦能製管端壓平、擴管、擴喇叭口等工作。工作程序，簡易快速。

此組合工具，配有工具盒及整套管件修理工具。外出工作，攜帶方便。不會有少帶工具之煩惱。



目錄	型號	說明	重量
9100060	OB/KIT	1. 本機體和彎管鉛模 1/4~7/8"(7)。10-12、14-17&18-22 橫桿(3)。2. 管端壓平和擴喇叭口 37° & 45° (3)。3. 擴管頭 1/4~7/8"(7)和夾鉗(2)。工具盒(1)。	7.5kg

* 備有 mm 規格供選擇。

手動薄管拉孔器



銅管拉孔器(手操作式)

能力：3/8 ~ 7/8"(10 ~ 22mm)。拉孔厚度：s ≤ 1.5mm。

此工具是用於在沒有配件時，可自行製作的T形分歧出口。頂尖科技，精準鑽孔，無需衝孔，根據T出口深度來做適度鑽孔。特別拉孔器具，用於平整滑順。不會導致材料的變形而凹凸缺口。

目錄	型號	說明	重量
151005	Hurrican H	1. 3/8~7/8"分歧頭 (5)。2. 分歧頭座、鑽頭、衝口鉗、潤滑油和工具盒	1.3kg

* 另有 mm 規格，可供選擇。

電動薄管彎管器

電動彎管器

硬/軟銅管：3/8~1 3/8" (10-35mm)。銅管：1/4~3/4"。白鐵薄管：12~28mm。

另有合成管、被覆銅管和軟銅管、特殊精密度金屬管皆可使用。

適用於衛浴、暖氣裝置、空氣調節、冷凍和工業應用。

此電動薄管彎管器對硬/軟薄管進行180°的彎曲，是強而有力、結實的電動工具。壓緊、堅固，經工地考驗。體積小、便於攜帶和輕便。可在任何地方使用而沒有缺點，無需裝置工作。可在任何地方、工廠、工地使用和維修，零缺點。簡單、不費力、快捷工作，例如對直徑22mm的管子進行

90°彎曲只需6秒。無間斷速度控制提供潛動快速彎曲和準確到位。離合器提供兩個方向的終點安全。

堅固、無需維修的齒輪附有安全的滑動離合器。可以左右交替使用。

無間斷電動安全開關控制快速和潛動快速操作。

無間斷電動安全開關控制快速和潛動快速操作。

目錄	型號	說明	重量
580010	Curvo	本機 110V、1000W和工具箱。	12.00kg
140120		彎管噴霧劑，400ml。	0.25kg
581200		3/8" 彎模，彎曲半徑43mm。	0.45kg
581210		1/2" 彎模，彎曲半徑52mm。	0.55kg
581220		5/8" 彎模，彎曲半徑63mm。	0.75kg
581230		3/4" 彎模，彎曲半徑75mm。	1.20kg
581240		7/8" 彎模，彎曲半徑98mm。	2.20kg
581250		1" 彎模，彎曲半徑98mm。	2.20kg
584260		1 1/8" 彎模，彎曲半徑102mm。	2.20kg



* 另有其他組合供選擇。* 另有 mm 規格供選擇。