

## 電動薄管彎管器

### 電動彎管及擴張器



彎管能力...

硬/軟銅管：1/4~1 1/8" (6-28mm)；

瓦斯管：1/4~3/4"。

銅滑片是用於 10~22mm。

鑄鐵滑片用於 24~30mm。

軟軸滑片用於厚導管 ( $s \leq 3\text{mm}$ )，譬如管徑超過22mm的煤氣管或油壓管。擴管能力：3/8~1 5/8" (10-42mm)。所有的擴管頭都可使用。●銅管需退火。這是個輕巧、攜帶方便的彎管器，最適合工地使用。最大彎曲角度180°。鋁質機身、符合CE規定的雙絕緣器。轉速從 0~650RPM 間作微調控制。另有數位顯示器，故可在進行彎曲動作時提供更準確的彎曲角度。

目錄	型號	說明	重量
9220160.2	FLEX 22	本體110V、400W及1/2~7/8"(4)。	7.50kg
9220260	FLEX 22V	本體110V、400W及1/2~7/8"(4)附數位顯示器。	8.00kg
1401282		1/4" 彎模，彎曲半徑30mm。	0.30kg
1401292		5/16" 彎模，彎曲半徑30mm。	0.30kg
1401212		3/8" 彎模，彎曲半徑30mm。	0.30kg
1401222		1/2" 彎模，彎曲半徑36mm。	0.40kg
1401232		5/8" 彎模，彎曲半徑48mm。	0.60kg
1401242		3/4" 彎模，彎曲半徑54mm。	0.80kg
1401252		7/8" 彎模，彎曲半徑66mm。	0.90kg
1401262		1" 彎模，彎曲半徑71mm。	1.10kg
1401272		1 1/8" 彎模，彎曲半徑84mm。	1.20kg
224017		1/4-3/8" 滑片。	0.40kg
420006		1/2-5/8" 滑片。	0.45kg
420007		3/4-7/8" 滑片。	0.50kg
220389		1" 滑片。	0.40kg
220365		1 1/8" 滑片。	0.30kg

\* 另有特別規格、尺寸，可要求訂作。

## 銅線清除切斷絞刀器

### 銅線清除切斷絞刀器

122 型能力：1/2~2"。

122XL 型能力：1/2~4"。

有兩種規格，供選擇。適用於切割白鐵薄管、鋁、銅管及塑膠材質的管子。

本機專業設計用於切斷、內外清除及絞刀等功能。

進行鋸切時，無毛邊，垂直且快速。清除管口及管內毛邊，一併完成。

目錄	型號	說明	重量
93492	122	115V/60Hz，1/3馬力。電容器馬達啟動。轉速450RPM。可切管及管內絞刀的工作。	23kg
10973	122XL	115V/60Hz，1/3馬力。電容器馬達啟動。轉速300RPM。可切管及管內絞刀的工作。	38kg



## 電動擴管、擴喇叭口及拉孔器

### 電動擴張及拉孔器組合

能力：3/8~7/8"(10~22mm)。擴張厚度： $s \leq 1.0\text{mm}$ 。拉孔厚度： $s \leq 1.5\text{mm}$ 。

在進行銅管裝置時，供硬/軟管的有效擴管及製作T型分歧之強力、結實的電動工具。

簡易地讓您自行製造管套和T型分歧口。節省空間和重量的組合。

擴管和分歧，只需一支電動工具。

目錄	型號	說明	重量
156014	Twist/ Hurricane	3/8~7/8"擴張及分歧頭各5個。110V，60Hz。驅動握把，分歧頭座，鑽頭，衝口鉗，潤滑油和工具箱。	11kg

\* 另有 mm 規格，可供選擇。



### 電動擴喇叭口器組(充電式)

擴45°喇叭口能力：1/4~3/4"。管切斷能力：5/16~1 1/8"。管內絞刀能力：1/8~7/8"。

電池9.6V。快速充電器能在短時間內(一小時)充電。可使用至500次循環充電。

此工具是利用偏心圓錐體，定壓迴轉方式設計。速度 350RPM，加工時間5秒。

是個不費力氣，且無須電源的理想工具，並附有管切刀和內絞刀，讓你在施工中順心如意。

目錄	型號	說明	重量
424900	RF-20N	1. 充電閘和電池(1)，夾鉗襯套組 1/4、3/8、1/2"(3) 2. 管切刀(1)，刮刀(1)，六角扳手(1)及工具箱(1)。	1.71kg
424950		夾鉗用於1/4~3/4" 襯套模組。	0.25kg
424850		1/4"(6.35mm) 襯套模組。	0.10kg
424852		3/8"(9.52mm) 襯套模組。	0.10kg
424853		1/2"(12.70mm) 襯套模組。	0.10kg
424854		5/8"(15.88mm) 襯套模組。	0.10kg
424855		3/4"(19.05mm) 襯套模組。	0.10kg

