鑄鐵管切刀

鑄鐵管切刀

能力： 2~8"。可訂購鏈條組合，增加大管徑的切割。
適用於 1 1/2~6"無突口鑄鐵管、陶瓷管、石棉管及水泥管，提供單衝程重覆及快速切割。

目錄	型號	管容量	替換鏈條	重量
74207	276	1 1/2~6"(50-150mm)	33670	10.3kg

能力：2~6"。適用於鑄鐵管、陶瓷管、石棉管、水泥管及4"(22級)主水管的切割。
棘輪作用之手柄與管子平行，切割時省力且迅速將管口切平。若超過警告線尚未切斷時，
請再重新切割以免卡鎖住。加長鏈條組合，可增加大管徑的切割。

目錄	型號	管容量	替換鏈條	重量
32900	246	2~6"(50-150mm)	34575	11.3kg
34575		鏈條組合		

能力： 2~15"。以最快速的方法將鑄鐵管、陶瓷管及小直徑的水泥管切割。
設計重新改良，以提供更強力的鉗頭及能與原製造工具相互替換的。
耐用又可調整螺絲。此鑄鐵管切刀是單擊型。

目錄	型號	管容量	長度(mm)	重量
08059	SC59-6	2~6"(160mm)	1092	10.8kg
08060	SC59-8	2~8"(212mm)	1092	11.6kg
08061	SC59-10	2~10"(268mm)	1092	12.5kg
08062	SC59-12	2~12"(317mm)	1092	13.3kg
08063	SC59-15	2~15"(403mm)	1092	14.1kg

能力： 2~15"。以最快速的方法將鑄鐵管、陶瓷管及小直徑的水泥管切割。
此鑄鐵管切刀是狹窄區域內工作的棘輪型。
設計重新改良，以提供更強力的鉗頭及能與原製造工具相互替換的。
耐用又可調整螺絲。它容易操作是因為其螺絲是內裝，而不需另外再裝置。
更配以多用途的棘輪板鉗。

目錄	型號	管容量	長度(mm)	重量
08049	SC49-6	2~6"(160mm)	660	8.0kg
08050	SC49-8	2~8"(212mm)	660	8.8kg
08051	SC49-10	2~10"(268mm)	660	9.6kg
08052	SC49-12	2~12"(317mm)	660	10.5kg
08053	SC49-15	2~15"(403mm)	660	11.3kg

大管徑管切刀

手提式切管器

切割能力： 管子可至 24"； 鋼構可至 21 3/4" x 11 1/2"。 適用於現場作業、艱難任務的手提式切割器，有氣動、電動和油壓三種類型供選擇。
手提式切割器廣泛提供於鋸割管子、鋼構、油槽、縱斷面和其他材料。在煉鋼廠、發電廠、公用設備、油塔作業、建築和拆除作業使用最適合。對於危險性區域或狹窄空間，使用手提式切割器比起熔接氣炬切割較安全。

規格說明：
氣動切割器—馬力 1.5 HP/@ 90 psi。空氣消耗量 51 CFM。每分鐘衝擊速度 100~350 ，鋸條衝程為 2 3/8"。 控制開關為節流桿壓入式，3/4" NPT 接頭。1/2" ID 膠管。
電動切割器—馬力 1.5 HP、115V/60Hz。每分鐘衝擊速度 200~400，鋸條衝程為2 3/8"。附有調速控制裝置。
油壓切割器—馬力3.8HP。2000PSI-每分鐘油的流量 4GPM。每分鐘衝擊速度 100~500 ，鋸條衝程為 2 3/8"。
3/8" FF 管接頭器。1/2" ID 膠管。

目錄	類型	說明	鋸條衝程	重量
12120050	氣動	1.5HP/@90psi。空氣消耗量 51CFM。	2 3/8"	7.0kg
12150070	電動	1.5HP、110V/60Hz。	2 3/8"	6.0kg
12200010	油壓	3.8HP。2000 PSI- 4 GPM(每分鐘流量)。	2 3/8"	6.1kg