

大管徑管切刀



鉸鏈式管切刀

鉸鏈式管切刀是四輪切割。只要旋轉握柄 90° 至 110° 即可切斷管子。多數管子只需10公分的間隙。在切割管子時，封閉 360° 的框架可發揮所有力量和效率。此切割不會激出火花。適用於延性鑄鐵、鑄鐵、鋼及不銹鋼管(Sch.100)等。

目錄	型號	管容量	長度(mm)	重量
03110	H21/2S	1~2 1/2"(32-76mm)	419	3.3kg
03112	H21/2I	1~2 1/2"(32-76mm)	419	3.3kg
03114	H21/2X	1~2 1/2"(32 - 76mm)	419	3.3kg
03120	H4S	2~4"(60-125mm)	559	5.8kg
03122	H4I	2~4"(60 - 125mm)	559	5.8kg
03124	H4X	2~4"(60-125mm)	559	5.8kg
03130	H6S	4~6"(114-182mm)	711	8.8kg
03132	H6I	4~6"(114 -182mm)	711	8.8kg
03134	H6X	4~6"(114 -182mm)	711	8.8kg
03140	H8S	6~8"(168-240mm)	813	11.1kg
03142	H8I	6~8"(168-240mm)	813	11.1kg
03144	H8X	6~8"(168-240mm)	813	11.1kg
03146	H8XX	6~8"(168-240mm)	813	11.1kg
03150	H12S	8~12"(219-356mm)	864	15.9kg
03152	H12I	8~12"(219 -356mm)	864	15.9kg
03154	H12X	8~12"(219 -356mm)	864	15.9kg
03156	H12XX	8~12"(219 -356mm)	864	15.9kg



切刀片

目錄	型號	管厚 ≤ mm	工具型號	說明
03502	HS21/2	7.9	H21/2	鋼鐵及不銹鋼
03504	HS4	8.1	H4	鋼鐵及不銹鋼
03505	HSI4	7.0	H4	鋼鐵、不銹鋼、鑄鐵及延性鑄鐵
03506	HS6	9.9	H6	鋼鐵及不銹鋼
03507	HSI6-8	8.9	H6, H8	鋼鐵、不銹鋼、鑄鐵及延性鑄鐵
03508	HS8-12	11.4	H8, H12	鋼鐵及不銹鋼
03510	HX21/2	9.7	H21/2	鋼鐵及不銹鋼(Sch. 80)
03512	HX4	9.7	H4	鋼鐵及不銹鋼(Sch. 80)
03514	HX6	12.1	H6	鋼鐵及不銹鋼(Sch. 80)
03516	HX8	14.4	H8, H12	鋼鐵及不銹鋼(Sch. 80)
03518	HXX8	17.3	H8, H12	鋼鐵及不銹鋼(Sch. 100)
03624	2RBCI	4.4	H21/2	鑄鐵及延性鑄鐵
03522	HI4	6.6	H4	鑄鐵及延性鑄鐵
03524	HI6	10.4	H6, H8, H12	鑄鐵及延性鑄鐵

油壓式切管器

能力：2 1/2~8 & 12"。快速、乾淨地切割不費力。
一人能輕易操作，切斷 4"管 60秒內完成。12"管切斷僅需幾分鐘而已。
有力的10噸油壓幫浦，腳踏式雙速。
切口乾淨、整齊、沒有火花及鐵屑。
附件有本體、方形驅動配件、腳踏油壓幫浦、切刀片和管支持架含滾珠。

目錄	型號	說明	重量
50767	258	僅2 1/2~8" 管切刀組。	48kg
58227	258XL	僅8~12" 管切刀組。	63kg
41935	700	115V/60Hz 傳動器。	14kg
60002	258PS	管支持架用於2 1/2~12"。	4kg
50812	E-258	切刀片。	1kg
54397		手推車。	11kg

