

## 大管徑管切刀



### 旋轉式管切刀

能力：6~16" (159-462mm)。

適用於切割大管徑，處於狹窄空間的鋼管、不銹鋼管、延性鑄鐵管和鑄鐵管。

此設計切割管徑 $\leq 16"$ ，只需10公分間隙。只要旋轉握柄45°即可切斷管子。

所有的尺寸都用同樣的切刀片。RCX切刀片可切割管壁厚度達19.5mm的鋼管。

此工具切割延性鑄鐵，可說是手操作中最好的。其長形握柄可提供適度的槓桿力道，因此管子會在切割至半途時會正面的被快速切割開。其管切刀擁有強力的框架。

安全、輕易、快速地將管子切斷。它可提供正面的切割，並可在任何地方使用如排水溝、水中、架空中於狹窄的環境。耐用達數十年。

目錄	型號	管材質/管容量		長度(mm)	重量
03309	LCR8S	鋼鐵	6 ~ 8"(159-246mm)	1473	19kg
03308	LCRC8I	鑄鐵及延性鑄鐵	6 ~ 8"(159-246mm)	1473	19kg
03313	LCRC12S	鋼鐵	10~14"(266-358mm)	1549	23kg
03312	LCRC12I	鑄鐵及延性鑄鐵	10~12"(266-358mm)	1549	23kg
03317	LCRC16S	鋼鐵	16~18"(368-462mm)	1664	28kg
03316	LCRC16I	鑄鐵及延性鑄鐵	14~16"(368-462mm)	1664	28kg
切刀片					
03530	RCS8-36	管厚 $\leq 16.1$ mm	鋼鐵及不銹鋼		
03535	RCI8-30	管厚 $\leq 12.7$ mm	鑄鐵及延性鑄鐵		
03545	RCDX	管厚 $\leq 13.5$ mm	重負荷鑄鐵及延性鑄鐵		
03550	RCX	管厚 $\leq 20.3$ mm	厚壁鋼鐵及不銹鋼		



能力：20~36"(476-915mm)。適用於切割大直徑鋼管、不銹鋼管、延性鑄鐵管及鑄鐵管。

此設計切割管徑 $\geq 16"$ ，只需20公分間隙。只要旋轉握柄60°即可切斷管子。

可在任何地方使用—排水溝，水裏或爆炸性的環境。亦可在無聲的區域中冷切，或成堆的管子中都可進行切割。所有尺寸都使用相同的切割輪：RCS8-36用在鋼管而RCI8-30用在延性鑄鐵和鑄鐵管。

RCX切割輪可切割管壁厚達19mm鋼管。

目錄	型號	管材質/管容量		長度(mm)	重量
03240	RC20S	鋼鐵	20~22"(476-572mm)	2680	41kg
03242	RC20I	鑄鐵及延性鑄鐵	18~20"(476-572mm)	2680	41kg
03250	RC24S	鋼鐵	24~26"(584-660mm)	2807	49kg
03252	RC24I	鑄鐵及延性鑄鐵	22~24"(584-660mm)	2807	49kg
03260	RC30S*	鋼鐵	28~34"(698-864mm)	2438	129kg
03262	RC30I*	鑄鐵及延性鑄鐵	28~30"(698-864mm)	2438	129kg
03264	RC36S*	鋼鐵	32~36"(813-915mm)	2438	135kg
*可利用轉換配件					
03267	RC30CONV*	RC36 轉換 RC30			
03268	RC36CONV*	RC30 轉換 RC36			



## 手提電鋸

### 充電式手提電鋸

鋼管 $\leq 6"$  (160mm)。其他金屬材質、釘木和板模 $\leq 10"$  (250mm)。

塑膠管 $\leq 1600$ mm。

強力電池18V具有2.0Ah容量含充足的後備容量500W輸出，以達到特別長時間使用。

高效能鋸割。開關微調變速，鋸割時依照金屬材質選擇速度。

強力，超輕及多功能的手提式電鋸。重量含電池僅3.5公斤。

用於組裝、拆卸和維修等工作。

任何地點，不用電線可以鋸割任何東西。

配合人體形狀設計的前把手座附加防滑，絕緣保護蓋具有軟質把手以提供強有力的向前進給。備有穩固引導鋸片的彈性保護箍。

保護及預防齒輪接觸到水和塵土的高級滑動矽樹脂墊片。

不怕阻力的軌道運轉。配以ANC驅動(AN-全圓週針軸承裝於C-曲柄動力)，

可減少磨擦所產生的熱氣和磨損。



目錄	型號	說明	重量
560050	Akku-Cat ANC VE	500W、開關微調變速(0~1700rpm)含六角板手，150mm紅色鋸片(1)和工具箱。電池18V，2.0Ah容量和充電器(1小時)110V/60Hz，50W。	3.5kg
565210		電池18V，2.0Ah容量。	1.0kg
565220	110R	充電器110V/60Hz，50W。	0.5kg

# 車牙切管系列