

管螺紋機

自退型車牙機

此系列管螺紋機體積小、易搬運。馬力大、工作效率高。機體採用鋁合金壓鑄成型。整構造共為一體，堅固耐用。密封的油箱，可防止在搬運中漏油。雙層油網設計，可降低油幫浦之損害。機型種類多，可選擇適合自己需要的管螺紋機。



目錄	型號	說明	重量
N25A	N25A	1/2~1" 110V/60Hz, 300W, 50rpm。 自退式牙模頭1/2~1"(1), 管牙刀1/2~1"(2)。	15kg
N40A	N40A	1/2~1 1/2" 110V/60Hz, 500W, 58rpm。 牙模頭1/2~1 1/2"(1), 管牙刀1/2~3/4、1~1 1/2"(2)。	32kg
P50AV	P50AV	1/2~2" 110V/60Hz, 600W, 40rpm。 自退式牙模頭1/2~2"(1), 管牙刀1/2~3/4、1~2"(2)。	46kg
N80A	N80A	1/2~3" 110V/60Hz, 600W, 33rpm。 牙模頭1/2~2"、2 1/2~3"(2), 管牙刀1/2~3/4、1~2"、2 1/2~3"(3)。	59kg

輕巧型管螺紋機

管牙能力：1/4~1 1/2"。螺桿能力：5/16~1"。輕型設計。鋁合金外殼，攜帶容易。規格說明：

- 馬達：1/2HP, 50/60Hz。
- 開關控制：押扣式。
- 轉速：44RPM。
- 夾爪：鎚擊式附小爪。
- 後部對心裝置：凸輪動作。
- 供油系統：穿頭式注油，自動循環，可調整流量。

目錄	型號	說明	重量
61142	1215	115V、60Hz含附件1/8~2"萬用牙模頭壹個， 1/2~3/4"、1~2"管牙刀各壹組，絞刀座及切刀座 各壹式，1加侖切削油壹桶。	30kg
61187	1203	三腳架	7kg

精緻型管螺紋機

管牙能力：1/8~2"。螺桿能力：1/4~2"。重量輕及體積小，快速裝置及搬運。高品質絞牙操作。規格說明：

- 馬達：1500W, 50/60Hz。
- 開關控制：押扣式。
- 轉速：38RPM。
- 夾爪：鎚擊式附小爪。
- 後部對心裝置：凸輪動作。
- 供油系統：穿頭式注油，自動循環，可調整流量。

目錄	型號	說明	重量
66947	300C	115V、60Hz含附件1/8~2"萬用牙模頭壹個， 1/2~3/4"、1~2"管牙刀各壹組，絞刀座及 切刀座各壹式，1加侖切削油壹桶。	53kg
97080	815A	自動開啟式牙模頭。	6kg

輕便型管牙機

管牙能力：1/8~3"。螺桿能力：3/8~2"。僅56公斤。有力的1500W馬達能有效率地操作，甚至於低電壓的環境中亦然。規格說明：

- 馬達：1500W, 50/60Hz。
- 開關控制：押扣式。
- 轉速：38RPM。
- 夾爪：鎚擊式附弧形小爪。
- 後部對心裝置：凸輪動作。
- 供油系統：可調整流量。自動循環、持續注油。

目錄	型號	說明	重量
20205	1233	115V、60Hz含附件1/8~2"萬用和2 1/2~3" 自開式牙模頭各壹個，1/2~3/4"、1~2"和2 1/2~3" 管牙刀各壹組，絞刀座及切刀座各壹式，1加侖 切削油壹桶。	56kg

車牙·切管系列