

## 管螺紋機



### 重作業型管螺紋機

管牙能力：1/4~4"。螺桿能力：1/4~2"。  
可車多種材質的管子包括黑管、鍍鋅鐵管、被覆管、不銹鋼管、厚導管。  
電容器起動，超靜音。在低電壓的情況下亦能工作。

規格說明：

- 馬達：1 1/2HP，感應式。
- 馬達控制：反轉/關/正轉。附有腳踏控制開關。
- 轉速：36/12RPM。
- 夾爪：鎚擊式附弧型小爪。
- 後部對心裝置：凸輪動作。
- 絞刀座：刀片式。
- 供油系統：穿頭式注油，自動循環，持續注油。
- 2 1/2~4" 後退式牙模頭，可車推拔牙或平行牙。




目錄	型號	說明	重量
26127	1224	1. 1/2~4" 120V、60Hz含附件1/4~2"自動開啟式牙模頭和2 1/2~4"後退自動開啟式牙模頭各壹個。 2. 管牙刀1/2~3/4"、1~2"和2 1/2~4"管牙刀各壹組。 3. 絞刀座和切刀座各壹式。工具箱(1)、六角扳手(4)、組合扳手(1)、備用刀片(1)和切削油壹加侖(1)。	231kg
92467	200A	台座式推車含工具箱	75kg



管牙：1/16~2" & 1/4~4"。螺桿：1/4~2" & 1/2~2"。工地實用證明，易於運輸，能迅速鎚擊夾頭，且鎖緊後部對心裝置，供油系統為自動循環，持續注油，免保養維修的傳動裝置，只需一個萬用牙模頭就可車各種螺紋規格。

目錄	型號	說明	重量
340220	2000T	碳刷馬達 110V/60Hz，1700W，53 rpm。	
340221	2010T	電容器馬達 110V/60Hz，2100W，52/26 rpm。	
380429	4000T	碳刷馬達 110V/60Hz，1700W，23 rpm。	
380430	4010T	電容器馬達 110V/60Hz，2100W，20/10rpm。	
344100		附有輪子之台架。	

\* 備有不同電壓和NPT規格，可供選擇。



### 自動夾管型管螺紋機

管牙能力：1/16~2"。螺桿能力：1/4~2"。  
工地實用證明，易於運輸。自動夾頭，比鎚擊式夾頭更快速地工作。  
供油系統為自動循環，持續注油。免保養維修的傳動裝置。  
超快速，如 2"管子車牙僅需 15 秒。只需一個萬用牙模頭就可車各種螺紋規格。

目錄	型號	說明	重量
340206	2000T	碳刷馬達 110V/60Hz，1700W，53 rpm。	
340207	2010T	電容器馬達 110V/60Hz，2100W，52/26 rpm。	
344100		附有輪子之台架。	

\* 備有不同電壓和NPT規格，可供選擇。