

## 試水壓器

### 試水壓器

試壓範圍：≤ 60bar / 870 psi。

萬能用途。堅固，場地實用證明的設計。

手動式試水壓器，用於管路系統及容器壓力和不漏的測試。

12公升容量的粉體塗裝覆薄金屬鐵箱。氣壓計之扣板，設有堅固的保護網。

防磨損之銅活塞 30mm。雙閥系統適於可靠的壓力合成。長程擠壓，可達高抽水容量；

短程擠壓，則可微調壓力。防變形的槓桿，鎖緊後可用作方便攜帶的提把。

高壓軟管有預防測量錯誤的結構。



目錄	型號	說明	壓力 P ≤	重量
115000	Push	本體附壓力錶及1.5m高壓軟管。	60bar / 870 psi	6.0kg

試壓範圍：≤ 50bar/725psi。

能夠檢驗所有類型的裝置如壓縮空氣、冷卻系統、油裝置和消防管路。

獨特的流線型手臂設計和自動持壓閥，讓使用者輕易地給系統加壓。

包括水、油和乙二醇等液體，進水迅速。

特色：操作省力。自動恆壓—不需要人工閉閥。

为了更好的可靠性，在進出口上加裝過濾器。

防腐防壓結構，兩次水平運動是為了系統的快速過濾和加壓。

箱容積：13.5公升。連接：1/2" NPT。容量/行程：38cm<sup>3</sup>。



目錄	型號	說明	壓力 P ≤	重量
50557	1450	本體附壓力錶。	50bar / 725 psi	6.5kg

### 電動試水壓器

試壓範圍：≤ 60bar/870psi。

適用於配管工程、熱學、太陽能和灑水器安裝，壓縮空氣，蒸汽和冷卻系統，灑油安裝，容器的氣壓和堅固的性能測試。理想用於充電太陽系。

強力，電動試水壓器用以測試管路系統的緊密度及接合處的水壓。

排吸效能每分鐘7公升水、水溶液或乳狀液。

堅固耐用。重量僅 13公斤。攜帶方便。高強力活塞泵，降低磨損率。

壓力錶，灌入甘油使之潮濕。結構厚的高壓軟管可得準確的測量效果。


吸引軟管附加過濾器。吸引軟管及 1/2"接頭高壓軟管。

銜接配件含壓力錶和關斷閥以便測試壓力和移開高壓力泵後的緊密度。



目錄	型號	說明	壓力 P ≤	重量
115100	E-Push	本體 1750W附壓力錶、關斷閥及 1/2"接頭的1.5m高壓軟管。	60bar/870psi	13.0kg

## 台虎鉗、電纜承接器



### 台虎鉗

新系列台虎鉗提供更好且耐用的設計。

堅固設計使用壽命能滿足您一生需要。它是能夠保證其一生不會破損。

鍛鋼製造，堅固持久。硬度是鑄鐵的2倍! 變形僅20%!特大、堅固的鋼頸及砧座，提供更好的夾緊及工作表面。

持長的顎把柄，能使鋼頸開得更大、夾住更大的物品。

鍛造的夾管爪具有全功能，夾持管子及小棒料都能一樣穩固。

有2個沉頭螺絲釘的迴轉基座，可無限制的調節基座台虎鉗安裝於任何地方。

3個安裝孔能牢固的把台虎鉗安裝於工作表面。

雙重冷軋螺釘提供直線的拉力和顎部張開的快速調節，密閉條件保證碎屑不落入螺紋和機械裝置中。

目錄	型號	說明	爪寬度	爪開度	管子容量	重量
66987	F-45	4 1/2" 鍛造	4.7"(120mm)	5.9"(150mm)	3/8~3"(76mm)	11.9kg
66992	F-50	5" 鍛造	5.5"(140mm)	7.8"(198mm)	1/2~3 1/2"(89mm)	21.6kg
66997	F-60	6" 鍛造	6.3"(160mm)	8.8"(224mm)	1/2~4"(102mm)	28.6kg
69892	F-45-S	4 1/2" 固定式	4.7"(120mm)	5.9"(150mm)	3"(76mm)	10.0kg
69897	F-50-S	5" 固定式	5.5"(140mm)	7.8"(198mm)	3 1/2"(89mm)	17.7kg
69902	F-60-S	6" 固定式	6.3"(160mm)	8.8"(224mm)	4"(102mm)	25.0kg

# 一般工具