

台虎鉗、電纜承接器



電纜承接器

此ACSR電纜承接器，可迅速正確的切割電纜，做接合準備。
此種工具的操作方式和一般管子切割器相同。
可整修85種尺碼之ACSR電纜，從 8AWG至 1,780,000 C.M。
襯套可用在24種一般電纜尺寸，從 1/0AWG至 1,780,000 C.M。

目錄	型號	說明	重量
54135	87	附件有襯套握持架、切刀及工具箱。	4.3kg
TCKS87	KS87	附件有襯套握持架、切刀及工具箱。	2.3kg



DC 轉 AC 變電器

適用對象：戶外移動施工、瓦斯管線施工、水電工程、模板施工、鋁窗安裝、流動攤販、露營車、露營場地、園藝抽水、家庭備用電力等均可使用。
適用機具種類：打鑿破碎機、鉸牙機、砂輪機、電鑽、高速切台、抽水機、探照燈、電風扇、家庭電器用品等適合之產品。
本產品可連接 DC 12V 或 DC 24V 電瓶，立刻可獲得 110V 或 220V 電力使用。
長時間施工可由汽車、機車充電，不能熄火可連續性使用電源。

目錄	型號	輸出	直流	輸出電壓	冷卻方式	安全保護	重量
GTST12	ST-12	2500W	12V	110V/220V 60Hz	風扇溫度在 50°C 關	有	6kg
GTST24	ST-24	2500W	24V	110V/220V 60Hz	40°C 常溫		6kg

水泥鑽孔器

水泥鑽孔器

重量輕、攜帶方便的水泥鑽孔器，可鑽孔至直徑 14"。四種規格供選擇。左右更換推進桿，易手操作。防水開關，附水平儀，可幫助機身水平。高低速調整鈕，內藏離合器跳脫開關。雙齒輪設計，確保工作安全。180° 多角基座，可隨各仰角設定(選配)。

- 規格：
- CSN4A - 馬力 1350W、11A。滑軌高度 650 mm。最大能力可至 4"。
 - CSN6A - 馬力 1780W、15A。滑軌高度 800 mm。最大能力可至 6"。
 - CSN10A - 馬力 2400W、18A。滑軌高度 850 mm。最大能力可至 10"。
 - CSN14A - 馬力：2700W、22A。滑軌高度 980 mm。最大能力可至 14"。

目錄	型號	說明	重量
CSN4A	CSN-4A	主機 110V含有錨狀底座、水盤及工具箱。	5.0kg
CSN6A	CSN-6A	主機 110V含有錨狀底座及水盤。	11.4kg
CSN10A	CSN-10A	主機 110V含有錨狀底座。	14.5kg
CSN14A	CSN-14A	主機 110V含有錨狀底座。	18.8kg

