

其他鉗類



盆底鉗

1017及1019的伸縮桿可快速由 10"(250mm)調整至 17"(425mm)的長度。
適用於臉盆下螺帽之拔取或栓緊。

合金鋼鍛造的活動顎夾，便於單手握持快速操作。在任何位置上皆保持90° 角度。

目錄	型號	管容量	長度	重量
31170	1010	3/8~1 1/4"(10-30mm)	10"(250mm)	0.8kg
31175	1017	3/8~1 1/4"(10-30mm)	10~17"(250-425mm)	0.9kg
31180	1019	1 1/4~2 1/2"(30-60mm)	10~17"(250-425mm)	0.9kg

除鏽器

此工具是完全以鋼鑄造的，其表層鍍鋅以防侵蝕。

特色是擁有寬而堅固的刮刀，故可將生鏽表面去除得快速而乾淨。有鋼製和皮帶兩種。

除鏽器上的刮刀，可以除掉管子表面被侵蝕的部分或其他障礙。

以便進行更有效的切割、接合等工作。比起鑿子或截削刀更快速又有效。

管子周圍的間隙僅需幾吋即可。



目錄	型號	說明	管容量	長度	重量
08000	DS12	鐵	3~12"(70-300mm)	32"(810mm)	2.6kg
08006	DS36	鐵	3~36"(70-910mm)	44"(1110mm)	3.7kg
08008	DS12B	皮帶	3~12"(70-300mm)	45"(1143mm)	1.9kg
08010	DS36B	皮帶	12~36"(300-910mm)	72"(1829mm)	3.0kg

管虎鉗、焊管鉗

管虎鉗(桌上式)

能力： 1/8~6"，有6種規格。1~12"有2種規格。

強力顎夾爪為堅硬的合金鋼，勾桿及基座是用堅固的鋼製成和便利的管架與簡易的彎管組合而成。

目錄	型號	管子容量	重量
40075	20	1/8~1 1/4"(3-30mm)	1.8kg
40080	21	1/8~2"(3-50mm)	4.0kg
40085	22	1/8~2 1/2"(3-60mm)	5.9kg
40090	23	1/8~3"(3-75mm)	9.0kg
40100	25	1/8~4"(3-100mm)	12.6kg
40110	27	1/8~6"(3-150mm)	29.6kg
02470	65	1~8"(32-219mm)	36.4kg
02480	66	1 1/2~12"(48-335mm)	76.4kg



鏈虎鉗(桌上式)

能力： 1/8~8"，有7種規格。兩種形式供塑膠管用。無齒之顎夾爪是用合成塑膠覆蓋，以防刮傷管子。多紋的鑄鐵基座上，有硬化之合金鋼顎夾爪及鏈條和便利的管架與簡易的彎管組合而成。用鏈條方式，輕易地將管子固定於基座上。操作簡單，節省時間。

目錄	型號	管子容量	重量
40185	BC210	1/8~2 1/2"(3-60mm)	3.5kg
40195	BC410	1/8~4"(3-100mm)	6.7kg
40190	BC210P	1/2~2 7/8"(15-70mm)	3.4kg
40200	BC410P	1/2~4 1/2"(15-110mm)	6.6kg
40205	BC510	1/8~5"(3-125mm)	6.8kg
40210	BC610	1/4~6"(6-150mm)	11.1kg
40215	BC810	1/2~8"(15-200mm)	17.3kg



焊管鉗

直、彎形焊管鉗是提供兩支平行管或直管至彎接頭在作接合時，確保表面能正確接觸並作精確地焊接用。角度、凸形焊管鉗以耐久、性能佳的材料製成，其設計可防暫時時的變形、熱度與彎翹，機制之旋轉螺帽與銷子。

加上特殊的鏈條螺釘，可輕易順利而無困難地將管子裝於焊管鉗座上。

目錄	型號	說明	管容量	重量
40220	461	直焊管鉗	1 1/2~8" (15-200mm)	7.0kg
40225	462	角度焊管鉗	1/2~12" (15-300mm)	8.4kg
40230	463	彎形焊管鉗	2 1/2~8" (60-200mm)	6.4kg
40235	464	凸型焊管鉗	2 1/2~8" (60-200mm)	7.8kg

