

壓接鉗其他用途

螺桿切斷用壓接頭

本螺桿切斷用壓接頭，是運用原有的白鐵管壓接鉗再延伸其特殊功能的壓模頭組。材質是鍛鋼和特硬鋼製造成的。可切斷 3/8" 及 1/2" 的螺桿。適用於消防、水電及隔間工程等。高效率鍛造的螺桿切斷模頭是需搭配壓接鉗系列，操作簡易不費時間。切斷後的螺桿不會有毛邊，可以直接鎖到管螺紋接處或螺帽。

目錄	型號	說明	重量
571800		螺桿切斷用壓接頭(不附切斷模)。	2.1kg
571867		3/8" 切斷模組。	
571872		1/2" 切斷模組。	



電纜切斷用壓接頭

本電纜切斷用壓接頭，是運用原有的白鐵管壓接鉗再延伸其特殊功能的壓模頭組。材質是鍛鋼和特硬鋼製造成的。適用於電力外線作業與一般屋內配線之電纜切斷。切斷快速且整齊，能力 $\leq \Phi 30 \text{ mm}$ 。

目錄	型號	說明	重量
571887		電纜切斷用壓接頭(附切斷模)， $\Phi \leq 300 \text{ mm}^2$ 。	2.4kg
571889		切斷模組(2片)。	



壓著電纜用壓接頭

本電力電纜壓模頭，是運用原有的白鐵管壓接鉗再延伸其特殊功能的壓模頭組。適用於電力公司外線作業與一般屋內配線壓著，壓著後緊密且導電良好。形狀有橢圓型、六角型和C型、H型銅壓接套管等。



架空線路用H壓接套管

規	格	壓縮模
A#6	> < A#8	UBG
C22-14	> < C8-5.5	
A2/6	> < A2/6	UO
C38-14	> < C38-14	
A2	> < A2/6	UO
C60-38	> < C38-14	
A2/0	> < A2/0	UD
C80-60	> < C80-60	
A2/0	> < A2/6	UD
C80	> < C38-14	
A4/0	> < A2/6	UD
C100	> < C38-14	
A4/0	> < A2/0	UD
C100	> < C60	
A4/0	> < A4/0	UN
C100	> < C100	
A477-4/0	> < A2/0-6	UN
C200-125	> < C60-14	
A477-4/0	> < A4/0-6	UN
C200-25	> < C100-60	
A477-300	> < A300	UN
C200-150	> < C150	
A477	> < A477	UN

張力式壓接套管

鋁壓接套管	壓縮模
#4 ACSR #2 AAC	B72AH
#2 ACSR	B73AH
2/0 ACSR	B74AH
4/0	B75AH
300 ACSR 300 AAC	B76AH
477 AAC	B20AH
銅壓接套管	壓縮模
100 HDC	Cu 100
60 HDC	Cu 60
38 HDC	Cu 38
22 HDC	Cu 22
14 HDC	Cu 14

C型壓接套管

材料類別	規	格	壓縮模
C型壓接套管	250	2/02/0 #4 銅	UD3

屋內配線歸範

端子規格	模具編號
22m ²	TC-22
38m ²	TC-38
60-70m ²	TC-60
80m ²	TC-80
100-125m ²	TC-100
150-180m ²	TC-150
200m ²	TC-200
250m ²	TC-250
325m ²	TC-325

地下配管電用壓接端子電纜部份

材料類別	規	格	壓縮模
壓接端子	#1 AWG 銅	單孔	UIC RT
壓接端子	2/0 AWG 銅	單孔	U26 RT
壓接端子	250 MCM 銅	單孔	U29 RT
壓接端子	250 MCM 銅	雙孔	U29 RT
壓接端子	500 MCM 銅鍍錫	單孔	U34 RT

壓接示意圖

